- UTILIZZARE LA MACCHINA IN ATMOSFERA CONTENENTE FUMO, POLVERE, VAPORE ACQUEO O SOLVENTI.
- UTILIZZARE ATTREZZATURE DIFFERENTI DA QUELLE ESPRESSAMENTE PREDISPOSTE DAL COSTRUTTORE.
- FARE CONDURRE LA MACCHINE AD UN NUMERO DI OPERATORI DIFFERENTI DA QUELLO ESPPRESSAMENTE PREVISTO DAL COSTRUTTORE (cfr. PAR. 2.5 della presente pubblicazione) O NON RISPETTARE LE INDICAZIONI INERENTI LE POSIZIONI OPERATORE.

2.4 *CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI/RUMORE/VIBRAZIONI/RADIAZIONI NON IONIZZANTI*

RUMORE E VIBRAZIONI		
RADIAZIONI NON IONIZZANTI		
La MACCHINA non emette radiazioni non ionizzanti potenzialmente pericolose per gli operatori.		
Valori di rumorosità residua per macchina in lavoro		
Livello di pressione acustica LpA	dbA	79,4
Livello di potenza acustica LwA	dbA	95,5
Valori delle vibrazione per macchina in lavoro		
Valore impugnatura sx – maggiore esposizione	$A_{hv\ sum}[m/s^2]$	< 2,5

DESCRIZIONE	Unità di Misura	Cod. 3050	Cod. 3055	Cod. 3057	Cod. 3065
Dimensioni:	[Mm]	750x1490x910	750x1490x910	750x1490x910	750x1490x910
Dimensioni imballo	[Mm]	810x920x850	810x920x850	810x920x850	810x920x850
Peso di esercizio	[Kg]	53	54	68	67.5
Peso alla spedizione	[Kg]	71	73	81	80
Motorizzazione	-	Honda	Honda	Honda	Subaru-Robin
Potenza installata:	[Kw/HP]	2,94 (4)	4 (5,5)	6,5	4,2 (6)
Avviamento:	[Tipo]	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Raffreddamento:	-	Aria	Aria	Aria	Aria
Alimentazione:	-	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Capacità serbatoio benz:	[Lt]	2.5	3.6	3.6	3.6
Diametro disco	mm	750	750	750	750
Numero di palette	nr	4	4	4	4
Lubrificante scatola riduttore	Tipo	Mobil Glygoyle 30	Mobil Glygoyle 30	Mobil Glygoyle 30	Mobil Glygoyle 30
Numero giri albero motore	giri/mi.	3600	3600	3600	3600

BARIKELL
Via Razzaboni, 118 - 41122 Modena (MO) Italia
Tel: +39-059-311178 - Email: info@barikell.it
P.IVA/C.F./R.I.MO: 03010171209, R.E.A.: 377471
C.S.: €50.000,00 (€12.500,00 versati)