



CV65
CV72

**POTENTE, BILANCIATO
E MANOVRABILE**
STRONG AND HANDY

65/72 kg

batmatic

BENZINA - PETROL



CV65
CV72

**BENZINA
PETROL 65/72 kg**



IMPIEGHI

Adatto per compattare in spazi ristretti: trincee, canalizzazioni per linee elettriche, per gasdotti e per acquedotti

VANTAGGI

- Vibrocostipatore dalle dimensioni ridotte ma con un'elevata forza di compattazione
- Componenti a tenuta stagna
- Motore benzina a 4 tempi, semplice da avviare, silenzioso e con ridotte emissioni di gas di scarico

APPLICATIONS

Suitable for compacting in small areas, trench, electrical, gas and water canalizations

ADVANTAGES

- Strong tamping force with a small machine
- Airtight seal components
- 4 stroke petrol engine, easy to start, low noise and low CO2 emissions

DIMENSIONI - DIMENSIONS	CV65 X	CV72 H
Suola Largh. x Lungh. - Ramming Shoe Width x Length	mm 280 x 330	
Lungh. x Largh. x Alt. - Length x Width x Height	mm 755 x 420 x 1055	
Imballo - Packing	mm 800 x 490 x 1150	
PESO - WEIGHT		
Operativo - Operating	kg 65	kg 72
Al momento della spedizione - When started	kg 75	kg 82
MOTORE - ENGINE		
Produttore - Manufacturer	HONDA	HONDA
Modello - Model	GX100	GX120
Tipo - Type	4 tempi raffreddato ad aria - 4 stroke, air-cooled	
Carburante - Fuel	Benzina - Petrol	
Potenza massima - Max output	2,2 kW (3,1 HP)	2,9 kW (4,0 HP)
CAPACITÀ DI COMPATTAZIONE - COMPACTING CAPACITY		
Profondità - Compaction depth	cm 60 ÷ 70	
Area compattata - Compacted area	m ² /h 300	
Velocità di avanzamento - Travel speed	m/min 18	
Corsa - Stroke	mm 40 - 50	
Frequenza vibrazioni - Vibration Frequency	vpm 560 - 620	
Forza - Force	kN 13	

DOTAZIONE DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

Punto centrale di aggancio - Towing hook.

Libretto d'istruzioni e Certificato di Conformità CE - Manual with instructions and quality certificate.

Via Romitaggio, 31 - 43010 Bianconese di Fontevivo (Parma) Italia
Tel. +39 0521 619298 - Fax +39 0521 619682
www.batmatic.com e-mail: info@batmatic.com

Regione Emilia-Romagna

batmatic