

## TCH-1500/MT-MTP

Peso sottocarro	Kg	860
Peso operativo con/senza pala (con operatore)	Kg	1280 / 1135
Portata massima	Kg	1500
Capacità di carico: a raso / a colmo (norma SAE) – resa	m <sup>3</sup>	0.80
Portata pala caricatrice	Kg/m <sup>3</sup>	210 / 0.13
Motore Diesel (tipo e modello)		Kubota D902
Potenza max a 3200 rpm	HP/KW	20,3 / 15,2
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	898
Cilindri	N°	3
Raffreddamento		acqua
Batteria	N°	1 12 V – 60 Ah
Trasmissione idrostatica		
Pompa trasmissione a pistoni a portata variabile	l/min.	28 x 2
Pompa servizi ad ingranaggi	l/min.	20 x 1
Pressione max di esercizio	bar	170
N. 2 velocità di marcia selezionabili elettricamente: I e I RM / II e II RM	Km/h	0 – 4 / 0 – 7.5
Sistema di sterzata a cingoli indipendenti		
Tensionamento cingolo in gomma tipo molla + vite di registro		
Larghezza cingolo	mm	230
Pressione specifica al suolo: a vuoto / a carico	Kg/cm <sup>2</sup>	0.22 / 0.49
Pendenza max superabile	%	62

## Rifornimenti

Capacità serbatoio carburante	lt	24
Capacità serbatoio olio idraulico	lt	25