

Pony Nastro trasportatore

Conveyor belt



NASTRO TRASPORTATORE LEGGERO IN ALLUMINIO

Pony miniconvogliatore in alluminio leggero, di facile utilizzo e a portata d'uomo. Modulare all'infinito, è straordinariamente maneggevole e pratico, adatto anche a rapidi spostamenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO

- Costruzione di edifici in particolare, in zone collinari e montane;
- Movimentazione aeroportuale;
- Giardinaggio e floricoltura;
- Industria agro-alimentare e vitivinicola;
- Ristrutturazione di abitazioni anche in zone difficili e nei centri storici;
- In sottosuolo, in tunnel o in gallerie.

CARATTERISTICHE

- Lunghezza: 3000 mm
- Larghezza: 410 mm
- Larghezza interna: 280 mm
- Altezza: 230 mm
- Peso: 65 kg
- Struttura: alluminio
- Pendenza massima di lavoro: 40°
- Capacità di trasporto: 20 ton
- Materiale del nastro: PVC + tela

MOTORE

- Potenza: 0,35 KW
- Tensione: 220 V monofase
- Frequenza: 50 Hz
- Velocità di trasporto 0,30 m/s
- Tamburi trainanti: 2

ESEMPI DI POSIZIONAMENTO - POSITIONING

Tre PONY agganciati a 90 gradi con accessori (staffe di collegamento e tramogge angolari e ad imbuto). I moduli sono agganciati in sequenza, con tramoggia ad imbuto.

Three PONY 90° connected with accessories. Modules are sequential connected.



CONVEYOR BELT PONY ALUMINIUM LIGHT CONVEYOR BELT.

The light aluminium conveyor belt Pony is easy to use. Extra modular, easy-to-handle and suitable for fast movement.

UTILIZATION

- Building in hill and mountain places
- Airport movement
- Gardening agri-food industry
- Home rebuilding in inaccessible and historical places.
- In tunnels and underground

ACCESSORIES

- Connecting-cable
- Hanger for serial connection

FEATURES

- Length: 3000 mm
- Width: 410 mm
- Useful width: 280 mm
- Height: 230 mm
- Heavy: 65 kg
- Aluminium structure
- Max working slope: 40°
- Capacity: 20 ton
- Conveyor's material: PVC and cloth

ENGINE

- Power: 0.35 LW
- Tension: 220V
- Frequency: 50HZ
- Speed: 0,30 m/s
- Drums: 2

NASTRO TRASPORTATORE

