PREMIUM★★★
LEVIGATRICI PER PAVIMENTI
RISULTATI PERFETTI

- facile da usare
- ottimo rendimento
- eccellenti risultati di levigatura

Una società del gruppo SWAROVSKI

TYROLIT

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI E SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI

PREMIUM*** UTENSILI DI QUALITÀ PER LA MASSIMA EFFICIENZA

Le levigatrici per pavimenti TYROLIT HYDROSTRESS PREMIUM*** e i sistemi di raccolta polveri garantiscono ottimo rendimento e risultati perfetti. Sono stati progettati pensando alle esigenze dell'utente finale.

FACILE

- Elementi di controllo ergonomici
- 1 velocità fissa
- Sistema di attacco-utensile veloce e brevettato
- Struttura di facile manutenzione

SFORZO RIDOTTO

- Basi livelli di rumorosità e vibrazioni
- Forze laterali ridotte

SENZA POLVERI

- Copertura fluttuante
- Sistema di raccolta delle polveri potente e affidabile

FLESSIBILE

- Parti macchina rimuovibili
- Modelli a 1 e 3 fasi

BENEFICI

- Maneggevolezza garantita dagli elementi di controllo ergonomici, dalla velocità fissa oltre che dai bassi livelli di rumorosità e vibrazione
- Minore sforzo durante il lavoro e riduzione delle forze laterali grazie al notevole bilanciamento della macchina
- Eccellente durevolezza e capacità di carico garantita dalla robustezza della struttura
- Notevole mobilità e facilità di trasporto grazie alle parti macchina rimuovibili
- Nessuna emissione di polveri grazie alla copertura fluttuante associata ad un affidabile sistema di raccolta delle polveri

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE270★★★| FGE400★★★

Maggiore produttività e rendimento grazie al principio di levigatura a mono-testa

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE450★★★| FGE530★★★

Grazie al sistema di azionamento planetario le superfici risultano essere perfettamente levigate a costo ridotto

BENEFICI RACCOLTA POLVERI

- Rendimento convincente grazie a un'efficiente trasmissione di potenza e a un affidabile sistema di filtri
- Facile da usare grazie agli elementi di controllo facilmente accessibili, al ridotto livello di rumorosità e al tubo antistatico
- Cambio di sacchetto raccogli-polvere intelligente grazie all'utilizzo del sistema Longopac

SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI VCE2600D★★★

- Trasporto senza problemi grazie al design compatto e leggero

SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI VCE4000D★★★

- Trasporto senza problemi grazie all'innovativo sistema di regolazione dell'altezza e il design compatto e leggero
- Capacità aggiuntiva per scaricare le emissioni nocive con collegamento separato.

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE270★★★

Dati tecnici

MOLE ABRASIVE	
Larghezza max. levigatura	270 mm
Larghezza delle mole abrasive	1 x 270 mm
Numero di giri delle mole	960 giri/min
Pressione di levigatura	34 kg

VERSIONE
1 testa portamola, Montrice diretta, Componenti smontabili

TRASMISSIONE	
Trasmissione/Motore	Elettrico
Tipo	Busck
Potenza	1,5 kW
Tensione/Frequenza:	230 V/50 Hz
Tensione/Frequenza optional	110 V/50 Hz I 230V/60 Hz
Intensità di corrente	8,3 A
Intensità di corrente optional	17,5 A I 8,3 A

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	517 mm
Larghezza	370 mm
Altezza	1245 mm
Peso	53 kg
Peso testa portamola	37 kg

LEVIGATRICE PER PAVIMENTI FGE270***	
10990281	Levigatrice per pavimenti FGE270*** 230 V (50 Hz)
10990282	Levigatrice per pavimenti FGE270*** 110 V (50 Hz)
10991272	Levigatrice per pavimenti FGE270*** 230 V (60 Hz)
10990811	Levigatrice per pavimenti FGE270*** con Edge-Kit 230 V (50 Hz)

ACCESSORI	
10990296	Set accessori Edge-Kit

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE400★★★

Dati tecnici

MOLE ABRASIVE	
Larghezza max. levigatura	400 mm
Larghezza delle mole abrasive	1 x 400 mm
Numero di giri delle mole	1430 giri/ min.
Pressione di levigatura	47 kg

VERSIONE
1 testa portamola, Montrice diretta, Componenti smontabili

TRASMISSIONE	
Trasmissione/Motore	Elettrico
Tipo	Busck
Potenza	4 kW
Tensione/Frequenza:	400 V/50 Hz
Intensità di corrente	8,2 A

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	685 mm
Larghezza	480 mm
Altezza	1300 mm
Peso	78 kg
Peso testa portamola	50 kg

LEVIGATRICE PER PAVIMENTI FGE400***	
10990283	Levigatrice per pavimenti FGE400*** 400V (50 Hz)

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE450★★★

Dati tecnici

MOLE ABRASIVE	
Larghezza max. levigatura	450 mm
Larghezza delle mole abrasive	3 x 180 mm
Numero di giri delle mole	480 giri/min
Pressione di levigatura	63 kg

VERSIONE
3 platorelli abrasivi, Unità di sistema planetario (Cintura), Componenti smontabili

TRASMISSIONE	
Trasmissione/Motore	Elettrico
Tipo	Busck
Potenza	1,5 kW
Tensione/Frequenza:	230 V/50 Hz
Tensione/Frequenza optional	110 V/50 Hz | 230 V/60 Hz
Intensità di corrente	8,3 A
Intensità di corrente optional	17,5 A | 8,3 A

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	705 mm
Larghezza	490 mm
Altezza	1305 mm
Peso	95 kg
Peso testa portamola	68 kg

LEVIGATRICE PER PAVIMENTI FGE450***	
10990284	Levigatrice per pavimenti FGE450*** 230 V (50 Hz)
10990285	Levigatrice per pavimenti FGE450*** 110 V (50 Hz)
10991273	Levigatrice per pavimenti FGE450*** 230 V (60 HZ)

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI FGE530★★★

Dati tecnici

MOLE ABRASIVE	
Larghezza max. levigatura	530 mm
Larghezza delle mole abrasive	3 x 230 mm
Numero di giri delle mole	715 giri/min
Pressione di levigatura	94,7 kg

VERSIONE
3 platorelli abrasivi, Unità di sistema planetario (Cintura), Componenti smontabili

TRASMISSIONE	
Trasmissione/Motore	Elettrico
Tipo	Busck
Potenza	4 kW
Tensione/Frequenza:	400 V/50 Hz
Intensità di corrente	8,2 A

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	790 mm
Larghezza	570 mm
Altezza	1310 mm
Peso	131 kg
Peso testa portamola	102 kg

LEVIGATRICE PER PAVIMENTI FGE530***	
10990286	Levigatrice per pavimenti FGE530*** 400V (50 Hz)

SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI VCE2600D★★★

Dati tecnici

CARATTERISTICHE	
Potenza	2 x 1,3 kW
Tensione/Frequenza:	230 V/50-60 Hz
Tensione/Frequenza optional	115 V/60 Hz
Intensità di corrente	10 A
Intensità di corrente optional	23 A
Max. portata d'aria teorica	320 m³/h
Applicazione	A secco

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	910 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	1300 - 1610 mm
Peso	49 kg

SISTEMA DI ASPIRAZIONE VCE2600D***	
10990287	Sistema di aspirazione VCE2600D*** 230V (50-60 Hz)
10990288	Sistema di aspirazione VCE2600D*** 110V (60 Hz)

SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI VCE4000D★★★

Dati tecnici

CARATTERISTICHE	
Potenza	4 kW
Tensione/Frequenza:	370-415 V/50 Hz
Intensità di corrente	9 A
Max. portata d'aria teorica	420 m³/h
Applicazione	A secco

DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	1065 mm
Larghezza	720 mm
Altezza	1540 mm
Peso	169 kg

SISTEMA DI ASPIRAZIONE VCE4000D***	
10990289	Sistema di aspirazione VCE4000D*** 400V (50 Hz)

UTENSILI

soluzioni complete per la perfetta levigatura di pavimenti e per la rimozione di rivestimenti. I componenti del sistema , con variazione di grano calibrata, posso essere scambiati facilmente e in modo flessibile a seconda della superficie, sia per applicazioni grezze sia per applicazioni piu' fini.Gli utensili possono essere usati su tutte le nostre levigatrici per pavimenti.Il sistema di cambio utensile brevettato garantisce velocità di cambio e montaggio.

RIMOZIONE PESANTE GT0★★★

Per la rimozione di rivestimenti molto duri (epossidici, grossi strati di colla, vernice , ecc.)

RIMOZIONE GT1★★★

Per la rimozione di rivestimenti (epossidici, adesivi, lacche, vernici)

LEVIGATURA GREZZA GT2★★★

Per levigature grezze (livellamento o preparazioni per l'applicazione di nuove pavimentazioni)

LEVIGATURE FINE GT3★★★

Per levigature fini

UTENSILI

10991635	Set-rimozione pesante GT0***(9 per singolo segmento)
10991312	Set-rimozione GT1***(9 per singolo segmento)
10991313	Set-rimozione GT1***(9 per doppio segmento)
10991314	Set-legivatura grezza GT2***(9 per singolo segmento)
10991315	Set-legivatura grezza GT2***(9 per doppio segmento)
10991316	Set-Levigatura liscia GT3***(9 per singolo segmento)
10991317	Set-Levigatura liscia GT3***(9 per doppio segmento)

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel.: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Tutte le **filiali nel mondo** sono elencate nel nostro sito Internet **www.tyrolit.com**

www.tyrolit.com