

Minitransporter FG33 08 Standard



VERSIONE 08 STANDARD

Indispensabile per il trasporto e la movimentazione di materiali anche in condizioni di suolo impervio, è ideale ed insostituibile per la vostra attività.




VALVOLE OVER CENTER

Impedisce la movimentazione accidentale della macchina, e incrementa la trazione della macchina al suolo.



SU RICHIESTA DISPONIBILE CON CARTER PROTEZIONE MOTORE



IMPIANTO OLEODINAMICO CON VALVOLE DI BLOCCO


In caso di pericolo è sufficiente lasciare i comandi affinché la macchina si blocchi immediatamente.

DOPPIA VELOCITÀ

Consente spostamenti più rapidi.

FILTRO DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PULIZIA DELL'OLIO

PEDANA OPERATORE CON SUPPORTI ANTIVIBRANTI E PERNI PER IL BLOCCAGGIO



MULTIFUNZIONALITÀ

La macchina può essere equipaggiata con più accessori e utilizzata per trasportare materiali in cantiere, impastare, scaricare cemento e autocaricarsi.

CASSONE EDILE

CASSONE EDILE CON PALA MONOBRACCIO

CASSONE EDILE CON PALA DOPPIO BRACCIO

CASSONE EDILE E LAMA LEVE

CASSONE AGRICOLO



TRASMISSIONE OLEODINAMICA CON POMPA INGRANAGGI A TRE CORPI O QUATTRO CORPI

Il flusso continuo dell'olio garantisce l'utilizzo simultaneo dei vari comandi senza perdite di potenza.

CASSONE STONDATO E RINFORZATO

CINGOLI IN GOMMASI 4 RULLI IN GHISA DI CUI 2 OSCILLANTI

FRENO OLEODINAMICO SUL CINGOLO

	FG33 08 Standard		FG33 08 Standard
Ing. cassone edile (mm)	1810x760x1350	Suppl. peso con cassone edile	
Ing. cassone scarico a mt 1,5 (mm)	1810x760x1350	e pala doppio braccio (kg)	130
Ing. cassone agricolo (mm)	1810x760x1350	Velocità massima (km/h)	2,3/3,2
Dimensione lama dozer blade	770x221	Motore a scoppio	Honda GX 270 (Hp 9) Avv. strappo Optional Honda GX390 (Hp 13) Avv. Ele
Ing. pala monobraccio (mm)	2660x910x1350	Motore Diesel	YANMAR L100 (Hp 10) avv. Ele.
Ing. pala doppio braccio (mm)	2430x790x1350	Modello cingolo	SALIDEL
Peso a vuoto (kg)	420	Misura cingolo (mm)	180x37x72
Suppl. peso cassone edile (kg)	70	Luce min. dal suolo (mm)	120
Suppl. peso cassone scarico mt 1,5 (kg)	225	Raggio rot. baricentro (mm)	910
Suppl. peso cassone agricolo (kg)	60	Pompe idrauliche	PLP 10-4 3/4 UNITA
Suppl. peso dozer blade (kg)	40	Cilindrata pompe	3/4 unita x 4cc/giro [5,82 Lt a 1.500 giri]
Suppl. peso con pala monobraccio (kg)	60	Pressione olio	130
Portata cassone edile (kg)	800	Pendenza consentita % (incl.)	46% [25°]
Portata cassone agricolo (kg)	800		