

HBS SERIE EVO

Light e Medium

La serie HBS HPV EVO propone una struttura esterna versione box, completamente chiusa. Il martello all'interno è bloccato da un sistema di piastre che ne aumentano anche l'insonorizzazione. I martelli sono forniti completi di adattatori standard e su richiesta anche con adattatori per attacco rapido.



Escavatori da:
0,5t/8,0t



	MACCHINA PORTANTE	PESO OPERATIVO	PORTATA OLIO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	COLPI AL MINUTO	ENERGIA DEL COLPO	DIAMETRO UTENSILE
HBS6^{EVO}	0,5-1,0t	60 kg	9-18 l/m	80-100 bar	900-1200 min/1	152J	Ø36
HBS9^{EVO}	1,2-2,0t	100 kg	20-25 l/m	90-110 bar	750-1000 min/1	270J	Ø45
HBS12^{EVO}	1,8-2,5t	120 kg	23-27 l/m	95-120 bar	700-950 min/1	300J	Ø48
HBS15^{EVO}	2,5-3,0t	150-140 kg	27-30 l/m	95-120 bar	700-900 min/1	330J	Ø50
HBS20^{EVO}	3,5-4,5t	200-190 kg	30-45 l/m	120-140 bar	900-950 min/1	450J	Ø57
HBS25^{EVO}	4,5-6,0t	250-240 kg	33-55 l/m	130-145 bar	750-900 min/1	755J	Ø65
HBS31^{EVO}	6,0-8,0t	300-290 kg	60-90 l/m	130-145 bar	710-880 min/1	800J	Ø65