

VH SERIE EVO

Light e Medium

La serie VH HPV EVO è fornita con perni e boccole a misura per installazione sulla macchina portante. Ha una struttura compatta dotata di protezioni per riparare l'attacco dei tubi idraulici. È adatta per macchine con attacco standard.



Escavatori da:
0,5t/6,0t



	MACCHINA PORTANTE	PESO OPERATIVO	PORTATA OLIO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	COLPI AL MINUTO	ENERGIA DEL COLPO	DIAMETRO UTENSILE
VH60 _{EVO}	0,5 - 1,0t	60 kg	9-18 l/m	80-100 bar	900-1200 min/1	152J	Ø36
VH90 _{EVO}	1,2 - 2,0t	100 kg	20-25 l/m	90-100 bar	750-1000 min/1	270J	Ø45
VH120 _{EVO}	1,8 - 2,5t	120 kg	23-27 l/m	95-120 bar	700-950 min/1	300J	Ø48
VH150 _{EVO}	2,5 - 3,0t	150 kg	27-30 l/m	95-120 bar	700-900 min/1	330J	Ø50
VH200 _{EVO}	3,5 - 4,5t	200 kg	30-45 l/m	120-140 bar	900-950 min/1	450J	Ø57
VH250 _{EVO}	4,5 - 6,0t	250 kg	33-55 l/m	130-145 bar	750-900 min/1	755J	Ø65