

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PROFESSIONALI IN ACCIAIO - ACQUE CHIARE E SCURE

SUBMERSIBLE AUTOMATIC PUMPS IN STAINLESS STEEL - CLEAN AND DIRTY WATER

Le nuove elettropompe sommergibili per drenaggio e fognatura della serie SUPERDRAIN e SUPERDRAINEX automatiche sono la migliore risposta agli impieghi di sollevamento di acque torbide, da cantiere o con notevoli corpi solidi, impurità e acque luride di fognatura. La gamma è composta da 3 pompe automatiche per drenaggio con passaggio di corpi solidi ed impurità di 10 mm. nelle potenze 0,5 - 0,75 - 1 HP. La gamma per fognatura comprende 3 modelli con passaggio di 40 mm nelle potenze 0,75 - 1 - 1,5 HP.

Le elettropompe in questione possono essere quindi utilizzate per qualsiasi uso hobbistico e professionale (ad es. imprese edili, ecc.) nel sollevamento delle acque cariche di impurità e corpi solidi, anche le più difficili. Ogni elettropompa è dotata di regolatore di livello, di metri lineari 10 di cavo elettrico in neoprene H07, presa Schuko europea, doppia tenuta in carburo di silicio chiusa a bagno d'olio, girante inox, corpo in acciaio inossidabile marchio CE.

The new submersible automatic pumps for drainage and sewage series SUPERDRAIN and SUPERDRAINEX are the best answer in need of lifting dirty water, building field water or water with solid parts, impurity and sewage water. The range is made of 3 automatic pumps for drainage with solids handling 10 mm and power 0.5 - 0.75 - 1 HP. The range of sewage pumps is made of 3 models with solids handling 40 mm and power 0.75 - 1 - 1.5 HP.

These pumps can then be used for any private and professional need (such as building enterprises, etc.) for lifting of dirty water with solids and impurities, even the most difficult. Each pump is supplied with floating switch, 10 m of electric cable in neoprene H07, Schuko plug, silicon carbide double seal oil bath, inox impeller, stainless steel body. CE approved.



Modello Model	Potenza Power (Kw/Hp)	Prevalenza Head max (m)	L/min. max Delivery	Diametro tubo Pipe diam. (mm)	Peso Weight (Kg)	Volt/Hz Voltage/Hz
SUPERDRAIN 50 Automatica	0.37/0.5	11	190	40	8	230/50
SUPERDRAIN 75 Automatica	0.55/0.75	13	270	50	9	230/50
SUPERDRAIN 100 Automatica	0.75/1	14	330	50	10	230/50
SUPERDRAINEX 75 Automatica	0.55/0.75	7	250	40	9	230/50
SUPERDRAINEX 100 Automatica	0.75/1	9.5	300	50	10	230/50
SUPERDRAINEX 150 Automatica	1.1/1.5	12.5	360	50	12	230/50
SUPERDRAINEX 150 Trifase	1.1/1.5	12.5	360	50	12	400/50

