

GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO DIRETTO A BASSA PRESSIONE



Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

B 35
B 70



BREVETTATO

B 100
B 150



BREVETTATO

B 300



BREVETTATO



- ▼ Elevato flusso d'aria
- ▼ Possibilità di collegamento ad un termostato ambiente supplementare
- ▼ Due filtri dell'olio: filtro del serbatoio e filtro per l' aspirazione
- ▼ Motore con protezione termica
- ▼ Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- ▼ Camera di combustione in acciaio inox
- ▼ Carrello incluso nei seguenti modelli: B100, B150 e B300
- ▼ Serbatoio del gasolio con indicatore di livello
- ▼ Facile da trasportare
- ▼ Di semplice manutenzione

ACCESSORI OPZIONALI:




**Termostato ambiente
TH5 con cavo**
3 m - **4150.109 € 53,00**
10 m - **4150.112 € 79,00**



**Termostato digitale THD
con cavo**
5 m - **4150.133 € 190,00**
10 m - **4150.134 € 220,00**
per modelli CED



**Carrello
B 35, B 70**
5 m - **4103.925**
€ 49,00



CARATTERISTICHE		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Potenza	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Portata d'aria	m ³ /h	280	400	800	900	900/1.800
Autonomia	h	16	10	16	10	23/12
Termostato		analogico o digitale				
Consumo carburante	l/h	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Alimentazione	V	220-240				
Frequenza	Hz	50-60				
Consumo elettrico	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Assorbimento	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Protezione		IP41				
Capacità serbatoio	l	15	19	44	44	105
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	745 x 300 x 405	745 x 300 x 405	1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Peso netto/lordo	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Paletta	pz	15	15	10	10	1
Doppio voltaggio		no		disponibile		no
PREZZI DI LISTINO	€	540,00	745,00	935,00	1.045,00	1.510,00

* Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA

