



Generatori elettrici ad infrarossi

- Riscaldamento per irraggiamento
- Calore immediato
- Nessun consumo d'ossigeno
- Non movimentata aria. No polvere
- Assenza di fumi, odori e condensa
- Alta silenziosità
- Rendimento 100%
- Impostazioni calore regolabili (eccetto HALL 1500)



TS 3 A



HALL 1500



HALL 3000

DIMENSIONI E PESI IMBALLO

Modello	p x l x a mm	Peso Netto kg	Peso Lordo kg	Paletta pz
TS 3 A	380 x 240 x 460	7,4	8	36
HALL 1500	540 x 250 x 320	4,8	5,7	36
KIT STAND	750 x 750 x 175	6	7	20
HALL 3000	550 x 340 x 640	12	13	12



CARATTERISTICHE

		TS 3 A	HALL 1500	HALL 3000
Potenza	kW	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5 - 3
	Btu/h	2.700 - 5.500 - 8.200	5.100	5.100 - 10.200
	kcal/h	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290 - 2.580
Alimentazione	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Assorbimento	A	10,5	6,5	13,0