

GRUPPO ELETTROGENO GE 40 VSX EAS AVR + COMPOUND

- Motore diesel VM-MOTORI raffreddato ad aria 1500 giri/min.
- Protezione motore EP5
- Alternatore sincrono trifase
- Regolazione combinata AVR + COMPOUND della tensione
- Prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Super silenziato
- Carrello traino lento CTL22 (a richiesta)
- Predisposto per uso con Quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard													

- Accessori a richiesta**
- Spina 400V
 - Spina 230V
 - Kit messa a terra
 - Quadro automatico EAS 42-805
 - Comando a distanza TCM 40
 - Tappo serbatoio con chiave
 - Avvisatore acustico
 - Carrello traino lento CTL22
 - Carrello traino veloce CTV1
 - Prefiltro aria a ciclone

Accessori da richiedere all'ordine

- Scaldiglia olio OH

Versioni a richiesta

- con prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- 400V230V115V: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE - 1x115V 32A 2P+T CEE - 1x115V 16A 2P+T

Dati tecnici

GE 40 VSX EAS (AVR+COMPOUND)

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

- * Potenza trifase stand-by
- * Potenza trifase PRP
- * Potenza monofase PRP
- * Potenza monofase PRP

Cos φ

Classe di isolamento

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
36 kVA (28.8 kW) / 400 V / 52 A
13.5 kVA / 230 V / 58.7 A
6.7 kVA / 115 V / 58.3 A

0.8

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Diesel 4-tempi turbocompresso, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello

VM MOTORI SUN 3105 TE2

* Potenza netta stand-by

36.5 kW (49.6 HP)

* Potenza netta PRP

33 kW (44.9 HP)

Cilindri / Cilindrata

3/ 2987 cm³

Regime

1500 giri/min.

Consumo carburante (75 % di PRP)

7.1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

68 l

Autonomia (75% di PRP)

9.5 h

Grado di protezione IP

IP 23

* Dimensioni L x l x h

1940x850x1080

* Peso a secco

935 kg

** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)

** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

92 dB(A) (67 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino

**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali