La testata trinciante M3, di costruzione robusta ed affidabile, è facilmente applicabile a tutti i tipi di escavatori. Prodotta in vari modelli in base all'utilizzo e alle dimensione dell'escavatore, viene fornita completa di motore idraulico, rullo livellatore (solo modelli MH3/5/7) regolabile in altezza, trasmissione diretta (fino a MH7) trasmissione a cinghie, blocco valvole comprensivo di valvola anti-cavitazione, prioritaria, antiurto e piastra liscia forata.

Maggiori dettagli a pag.72

MODELLO	Larghezza mm	Peso Kg	Olio lt/min	Pressione bar	Classe escavatore t	Rotore serie	Rotore opt	Cilindrata motore cc	Tipo motore	Numero coltelli
MH1 60	600	70	20~30	170/220	1,2-2,5	MHF1	MKF1	8~11	motore ad ingranaggi	14
MH1 80	800	80	20~30	170/220	1,2-2,5	MHF1	MKF1	8~11		16
MH3 70	700	130	20~40	170/220	1,5-4,0	MHF2	MHC1	8~16		18
MH3 90	900	150	30~40	170/220	2,0-4,0	MHF2	MHC1 MKC1	11~16		22
MH5 105	1050	190	40~60	170/220	4,0-6,0	MHF2	MHC1 MKC1	16~22		24
MH7 105	1050	220	60~80	200/220	6,0-8,0	MHF3	MKF3	22~34		27
MH7 125	1250	250	60~80	200/220	6,0-8,0	MHF3	MKF3	22~34	motore ad ingranaggi in ghisa*	26
MH9 70	700	180	20~30	170/220	2,5-4,0	MHF3	MKF3	11~16		22
MH9 90	900	245	30	170/220	4,0-5,0	MHF3	MKF3	16		26
MH11 130	1300	345	60~90	200/220	6,0-12,0	MHF6	MKF5	34~51		27
MH11 160	1600	420	80~90	200/220	10,0-12,0	MHF6	MKF5	44~51		36
MH13 105	1050	480	70~90	200/220	10,0-16,0	MHF6	MKF5	34~51	motore a pistoni	24
MH13 130	130	540	70~90	200/220	10,0-16,0	MHF6	MKF5	34~51		32

* a richiesta è disponibile anche motore a pistoni ** perno con autobloccanti