



Il trabattello Gemini a norme europee UNI EN 1004 è rivolto ad una clientela più esigente ed attenta. È dotato di staffe stabilizzatrici per una stabilità superiore e di piedini regolabili a martinetto (estraibili) che consentono di lavorare su dislivelli con massima comodità di regolazione (cm 20/25).

ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,60 a m 8,80
 INGOMBRO: lunghezza m 1,60 – larghezza m 0,80
 CAMPATA: altezza m 1,20; peso Kg 21
 PASSO GRADINI: cm 30
 NORMATIVE: ogni trabattello è costruito a normative europee UNI EN 1004 (vedi pag. 2) e dotato di libretto istruzioni
 PORTATA MAX: Kg 200/m² (comprese 2 persone – piani e scalette esclusi)

Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Cosmos

Listino elementi singoli

| Codice | Peso kg | Descrizione |
|--------|---------|------------------------|
| SPG | 6,9 | Spalla |
| DAG | 3,0 | Davanzale |
| LOG | 6,9 | Longherone c. ruote |
| COG | 1,5 | Corrimano alluminio |
| TEG | 1,5 | Paragincchia alluminio |
| DIG | 1,8 | Diagonale |
| LIG | 4,8 | Piedino regolabile |
| STA | 4,0 | Staffa stabilizzatrice |
| PBG | 28,0 | Piano lavoro acciaio |
| LIV | 2,0 | Stabilizzatore a vite* |

* Per chi volesse acquistare il trabattello Gemini con 4 stabilizzatori a vite al posto dei 4 piedini regolabili a martinetto potrà richiederlo con la deduzione di Euro 124,00 sul listino totale del trabattello.

Gli stabilizzatori a vite livellano il trabattello su dislivelli massimi di 5 cm

I piedini regolabili a martinetto livellano il trabattello su dislivelli massimi di 25 cm



Piedino a martinetto



Stabilizzatore a vite

Listino accessori a richiesta

| Codice | Peso kg | Descrizione |
|--------|---------|--|
| MSPG | 4,0 | Mezza spalla |
| PBGA | 25,0 | Piano lavoro alluminio |
| SCALA | 3,0 | Scaletta m 2,50 |
| LIGR | 11,0 | Piedino regolabile con ruota d. 140 |
| BAG | 41,0 | Base completa (longheroni di base + piedini+corrimano+terminali) |

Tabella riepilogativa per composizione trabattelli

| Codice | Peso kg | Altezza m | | | Campate | Spalle | Davanzali | Longherone c. ruote | Corrimano paragincchia alluminio | Diagonale | Piedino regolabile a martinetto | Staffa stab. | Listino completo di piani in acciaio | | | | |
|--------|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|--|---------|---------------|-----------------------|--|
| | | al piano | totale | di lavoro | | | | | | | | | Codice | Peso kg | Piani acciaio | Protezioni aggiuntive | |
| T016G | 59 | 0,60 | 1,60 | 2,60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2+2 | | 4 | | T016GE | 59 | 1 | no | |
| T028G | 79 | 1,80 | 2,80 | 2,80 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2+2 | | 4 | | T028GE | 79 | 1 | no | |
| T040G | 114 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2+2 | 2 | 4 | 4 | T040GE | 114 | 1 | no | |
| T052G | 134 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2+2 | 2 | 4 | 4 | T052GE | 213 | 1 | no | |
| T064G | 158 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2+2 | 2 | 4 | 4 | T064GE | 233 | 2 | 1 | |
| T076G | 178 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2+2 | 2 | 4 | 4 | T076GE | 262 | 2 | 1 | |
| T088G | 197 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 7 | 14 | 14 | 2 | 2+2 | 2 | 4 | 4 | T088GE | 274 | 2 | 1 | |
| T100G | 216 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 8 | 16 | 16 | 2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 | Norme Italiane D.Lgs 81/2008 obbligo di ancoraggio ogni m 4,00 | | | | |

* Prezzo trabattello a norme europee che include ruote certificate con freno, staffe stabilizzatrici, ringhiera di protezione e parapetti rinforzati.

** I trabattelli Gemini a norme europee completi di tutti gli accessori obbligatori non hanno obbligatorietà di ancoraggio.